






ZBowl Mini

ZB.NN.000.OTA.FI




| N° LED | W | Lm ca | | | | R/V/B | | 3000K | 4000K | 6000K |
|--------|-----|-------|-------|------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 03 | 3,6 | 330 | 350mA | IP40 | DIFFUSA | | RGB | | | |

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da incasso a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 50mm, profondità 40mm.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.020. OTA.FI




| N° LED | W | Lm ca | | | | R/V/B | | 3000K | 4000K | 6000K |
|--------|-----|-------|------------|------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 07 | 8,4 | 770 | 350mA / 24 | IP40 | DIFFUSA | - | RGB | | | |

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da incasso a parete / soffitto.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 55mm, profondità 60mm.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.040. OTA.FI




| N° LED | W | Lm ca | | | | R/V/B | | 3000K | 4000K | 6000K |
|--------|-----|-------|------------|------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| 07 | 8,4 | 770 | 350mA / 24 | IP40 | DIFFUSA | - | - | | | |

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da sospensione a soffitto.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore nero (rosso o grigio screziato) per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE

ZBowl

ZB.NN.060. OTA.FI



| N° LED | W | Lm ca | | | | R/V/B | | 3000K | 4000K | 6000K |
|--------|-----|-------|-----|------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| 07 | 8,4 | 770 | 220 | IP40 | DIFFUSA | - | - | | | |

Corpo illuminante a led in alluminio e vetro da appoggio da tavolo su base in alluminio Ø100mm, spessore 6mm, verniciata di bianco Ral 9016.
Viene fornita con 2m di cavo completo di interruttore dimmer e alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida.
FINITURE: VETRO OPALE
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO BIANCO OPALE