




zpro



ZPro

ZP.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R/V/B		3000K	4000K	6000K
07	8,5	770	350mA / 24	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-			

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto.
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.
Fissaggio tramite una vite.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R/V/B		3000K	4000K	6000K
07	8,5	770	220	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-			

Proiettore a led in alluminio a sospensione da soffitto.
Viene fornito con 2,5m di cavo rivestito in tessuto, nero / rosso / screziato bianco grigio per il collegamento elettrico.
Installazione da interno tramite due cavi in acciaio su apposito rosone.

Fissaggio tramite due viti.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R/V/B		3000K	4000K	6000K
07	8,5	770	24	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-			

Proiettore a led in alluminio per installazione su barra elettrificata da interno a soffitto.
Viene fornito con idoneo attacco per il collegamento alla barra elettrificata.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

ZPro

ZP.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R/V/B		3000K	4000K	6000K
07	8,5	770	220	IP54	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-			

Proiettore a led in alluminio per installazione su barra elettrificata da interno a soffitto.
Viene fornito con idoneo attacco per il collegamento alla barra elettrificata.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE