






zword / lampada tubo

ZWord

ZWA.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R/V/B		
96	19	1420	24	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da appoggio a parete. Diffusore tubolare.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso. Lunghezza massima 1500mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite due apposite staffe.
Fissaggio mediante due viti.
FINITURE: ANODIZZATO - VERNICIATO - NICHELATO LUCIDO
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

ZWord

ZWS.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R/V/B		
96	19	1420	24	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da sospensione a soffitto. Diffusore tubolare.
Viene fornito con 50cm di cavo per il collegamento elettrico rivestito in tessuto nero o rosso. Lunghezza massima 1500mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Montaggio tramite supporto rigido.
Fissaggio mediante una vite.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO - VERNICIATO - NICHELATO LUCIDO
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Lampada Tubo

LTC.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED/mt	W/mt	Lm/mt				R/V/B		
096	38	2840	24	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
240	20	1350	24	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K
060	15	-	24	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-

Corpo illuminante a led in alluminio e policarbonato da incasso a parete / soffitto. Diffusore tubolare.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 1500mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite molle a torsione su sede di alloggiamento 23mm, profondità 30mm.
FINITURE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
DIFFUSORE: POLICARBONATO BIANCO OPALE
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE