






Photo © Ernesto Mereu

barra

Barra T

BT1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led a T a incasso da parete / soffitto, terminali in plastica di forma rotonda o quadrata.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite viti, graffe o per mezzo di apposita cassaforma.
Dimensioni dell'alloggiamento d'incasso 23mm, profondità 14,5mm.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: SABBIATO / TRASPARENTE
***Accessori: vedere pagina 160**

Barra Riccio

BRC.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060*	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140*	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led a Riccio da appoggio parete / soffitto a singola o doppia emissione, terminali in acciaio inox.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
*** Disponibile a doppia emissione | Accessori: vedere pagina 160**

Barra Appoggio

BA1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite apposite staffe a “L” per mezzo di viti di diametro massimo 3 mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 160**

Barra Appoggio

BA2.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K


Barra in alluminio da appoggio / incasso, parete / soffitto, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe scatto.
Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
*** Accessori: vedere pagina 160**



Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Appoggio

BA3.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, disponibile anche a sospensione riducendo la potenza, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposita graffa.
Fissaggio della graffa con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA4.NNN.CO.A.TO.FS





N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da incasso / appoggio, parete / soffitto, terminali in plastica.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite graffe.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA5.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K


Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE DI FORMA PRISMATICA O ARROTONDATA (VEDERE I DISEGNI)
** Accessori: vedere pagina 160*



Photo © Manrico Dell'Agnola

Barra Appoggio

BA6.NNN.CO.A.TO.FS




35x35xL

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led da appoggio a parete / soffitto, terminali di chiusura in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione.
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe o avvitata direttamente al supporto.
Fissaggio con viti adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / SEMIOPALE / TRASPARENTE

Barra Appoggio

BA8.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a “L”.
Fissaggio per mezzo di viti, adatte al supporto, di diametro massimo 3mm non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE DI SVARIATE FORME
** Accessori: vedere pagina 160*

Barra Appoggio

BA9.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra led da appoggio parete / soffitto, terminali in alluminio.
Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta).
Installazione, da interno su qualsiasi superficie piana rigida tramite apposite graffe.
Fissaggio per mezzo di viti a testa svasata di diametro massimo 3mm adatte al supporto non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*



Photo © Manrico Dell'Agnola



Barra Calpestabile

BEO.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP65	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP65	DIFFUSA	-		2700K 3000K 4000K
128	23	2300	24V	IP65	DIFFUSA	-		2700K 3000K 4000K

Barra Calpestabile a led in alluminio e acciaio inox, da interno / esterno, da incasso / appoggio a pavimento.
Viene fornita con 1m di cavo per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 920mm.
Installazione da interno /esterno a pavimento, su qualsiasi superficie rigida.
Se incassata, tramite apposita cassaforma in acciaio inox su fondo drenate.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO ARGENTO E COPERTURA IN ACCIAIO INOX DI GROSSO SPESSORE,
SE INCASSATA: ACCIAIO INOX A VISTA
SCHERMO: OPALE



Photo © Manrico Dell'Agnola




Photo ©Manrico Dell'Agnola

Barra Scudo

BSE.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060 140	15 15	- 1800	24V 24V	IP65 IP65	DIFFUSA DIFFUSA	- -	RGB -	- 2700K 3000K 4000K



Barra Scudo a led da appoggio da esterno, parete / soffitto / terra, ingombro 50mm X 31mm.
Viene fornita con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.
Lunghezza massima 1150mm.
Installazione da interno / esterno, su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe.
Fissaggio tramite viti adatte al supporto di diametro 6mm, non di nostra fornitura.
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE GRIGIO - ALTRI COLORI SU RICHIESTA
SCHERMO: TRASPARENTE




Photo ©Brillamenti© Officina della Luce



Photo © Albergo Alla Rosa - El Cianton Ristorante

Barra Filo

BF1.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3000	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 35mm, terminali di chiusura in acciaio. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura. SCHERMO DIFFUSORE: OPALE

Barra Filo

BF3.NNN.CO.A.TO.FS




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3000	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led a filo da incasso, parete / soffitto, larghezza della parte a vista a lavoro finito 35mm, terminali di chiusura in acciaio. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima 2000mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Taglio a misura degli angoli di giunzione. Installazione da interno su cartongesso, fissaggio tramite viti normalmente in uso dai “cartongessisti” non di nostra fornitura. SCHERMO DIFFUSORE: OPALE



Photo © Manrico Dell'Agnola



60x40x1175

Barra Corian®

BSC.NNN.CO.A.TO.FS

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
060	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Barra a led in Corian® o alluminio a sospensione. Viene fornita con 2 m di cavo bipolare rivestito in tessuto nero, rosso, grigio screziato bianco o “trasparente” per il collegamento elettrico all’alimentatore.
Lunghezza massima 1175mm.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. La barra viene sospesa tramite due cavi in acciaio.
Fissaggio con viti adatte al supporto di diametro massimo 4mm non di nostra fornitura.
FINITURA: COLORE BIANCO
SCHERMO: OPALE / TRASPARENTE
** Accessori: vedere pagina 160*