


 **BRILLAMENTI**[®]
OFFICINA DELLA LUCE

bumblebee



Bumblebee

MT.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da sospensione a soffitto, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 2,5m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore (nero, rosso o grigio screziato) per il collegamento alla rete elettrica.
Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone.
Fissaggio mediante due viti non di nostra fornitura.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

Bumblebee

MT.NN.010.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a tavolo, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico completo di interruttore e spina (tipologia italiana).
Installazione da interno su qualsiasi superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

Bumblebee

MT.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	12	1400	220V	IP20	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, n°1 sorgente luminosa a led, attacco E27.
Viene fornito con 1,5m di cavo completo di spina (tipo Schuko) per il collegamento alla rete elettrica.
Accensione e spegnimento tramite presa comandata.
Installazione da interno in appoggio su una superficie piana stabile rigida.
FINITURE: INOX SPAZZOLATO - INOX VERNICIATO SU RICHIESTA

*
ESSENDO UN PRODOTTO REALIZZATO A MANO, È ASSOLUTAMENTE NORMALE CHE LE DIMENSIONI E LA FORMA DIFFERISCANO SENSIBILMENTE DA QUELLE INDICATE NELLA DESCRIZIONE E VISUALIZZATE NEL DISEGNO.
UGUALI DIFFERENZE SI RISCONTRERANNO ANCHE TRA LAMPADE DELLA STESSA FORNITURA.