




cilindretto



Photo © Roberto Zanette

Cilindretto

CI.NN.000.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
07	8,4	770	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto. Singola emissione.

Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.


Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.

FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Cilindretto Slim

CI.NN.020.OTA.FI - CI.NN.020.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
↑ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
↓ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
↓ 07	8,4	770								

Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto.

Viene fornito con 2m di cavo portante trasparente per il collegamento elettrico.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.

Fissaggio tramite due viti (non di nostra fornitura) con apposito rosone.

FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

Photo © Manrico Dell'Agnola

BRILLAMENTI

29