


 **BRILLAMENTI**<sup>®</sup>  
OFFICINA DELLA LUCE

# duomo




## Duomo Mini

DU.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		2700K 3000K 4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.  
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.  
Fissaggio tramite una vite.  
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE  
**\* Accessori: vedere pagina 133**



## Duomo Mini

DU.NN.010.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB 2700K 3000K 4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K


Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.  
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.  
Fissaggio tramite una vite.  
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE  
**\* Accessori: vedere pagina 133**



## Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.001.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		2700K 3000K 4000K



Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.

Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.

Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.

Fissaggio tramite una vite.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE


\* Accessori: vedere pagina 133

\*\* In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso

## Duomo Mini Anti Abbaglio

DU.NN.011.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		2700K 3000K 4000K



Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.

Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.

Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.

Fissaggio tramite una vite.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO - VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE


\* Accessori: vedere pagina 133

\*\* In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso



## Duomo

DU.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	12,6	1433	700mA	IP65	25° - 52°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Proiettore a led in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.  
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.  
Fissaggio tramite una vite.


FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO - ANODIZZATO GRIGIO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 133

## Duomo Anti Abbaglio

DU.NN.021.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B				
01	12,6	1433	700mA	IP65	25° - 52°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP65	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-
07	8,4	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Proiettore a led anti abbaglio in alluminio da appoggio a parete / soffitto / terra.  
Viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox.  
Fissaggio tramite una vite.

FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO - VERNICIATO NERO - RAL PERSONALIZZATO

SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 133

\*\* In ambienti esterni da utilizzare esclusivamente con fascio luminoso indirizzato verso il basso