



Ø 70x50



Ø 70x50



Ø 70x50

## Fly

FL.NN.000.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete / soffitto.

Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.

Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.

FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO

DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO

## Fly

FL.NN.020.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete.

Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.

Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.

FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO

DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO

## Fly

FL.NN.040.OTA.FI

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K
03	3,6	-	12	IP40	DIFFUSA	-	RGB	-	-	-

Corpo illuminante a led in acciaio inox e policarbonato trasparente lavorato, da appoggio a parete.

Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.

Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida piana.

Fissaggio a pressione tramite apposito supporto in alluminio fissato con due viti.

FINITURE: ACCIAIO INOX SATINATO

DIFFUSORE: POLICARBONATO TRASPARENTE LAVORATO A DISEGNO