



ginestre




Photo © Manrico Dell'Agnola



Photo © Manrico Dell'Agnola

Ginestre

GI.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	3000K

Lampada a led da appoggio a parete.
Viene fornita con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.
Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO COLORE BRONZO SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE

Ginestre

GI.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	3000K

Lampada a led da appoggio a pavimento.
Viene fornita con 2m di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm.
Fissaggio tramite 4 viti non di nostra fornitura.
FINITURA: VERNICIATO COLORE BRONZO SCURO
DIFFUSORE: VETRO SOFFIATO COLORE AMBRATO CHIARO CON BOLLE D'ARIA INCLUSE

BRILLAMENTI

53