






## Klas

KL.NN.000.OTA.FI - KL.NN.000.OTA.FI




N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.  
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.  
Fissaggio tramite due viti.  
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

## Klas Legno

KL.NN.010.OTA.FI - KL.NN.010.OTA.FI




N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a parete.  
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.  
Fissaggio tramite due viti.  
FINITURE: INOX, SU RICHIESTA LEGNO DI VARIE ESSENZE  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

## Klas Incorniciata

KL.NN.020.OTA.FI - KL.NN.020.OTA.FI



N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
↑ 03 ↓ 03	7,2	660	350mA / 24	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a parete.  
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.  
Fissaggio tramite quattro magneti.  
FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE