





lanternina

Lanternina

CA.NN.000.OTA.FI - CA.NN.000.OTA.FI



150x210x90

N° LED (doppia emissione)	W	Lm ca				R / V / B		
↑ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↑ 07	8,4	770						
↓ 03	3,6	330	350mA / 24	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
↓ 07	8,4	770						

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.

Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.

FINITURE: TELAIO: VERNICIATO CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO,
SPECCHI DI MASCHERATURA: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO,
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE

Lanternina

CA.NN.020.OTA.FI



150x210x90

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
14	16,8	1540	350mA / 24	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete.
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida.

Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.

FINITURE: VERNICIATO CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SPECCHI DIFFUSORI: METACRILATO BIANCO OPALE