




mithra



Photo © Manrico Dell'Agnola

Mithra

MIP.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED / mt	W	Lm ca				R / V / B	
168	33	2400	220	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a pavimento.
 Finitura: asta rotante cromata nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in vetro nero.
 La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
 Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
 Accensione, dimmerazione e spegnimento tramite touch posto sulla linea della luce nella parte più alta del diffusore.
 Installazione da interno a pavimento su superficie piana.
 FINITURE: CROMATO
 SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Mithra

MIT.NNN.CO.A.TO.FS



N° LED / mt	W	Lm ca				R / V / B	
48	19	1400	220	IP40	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a tavolo.
 Finitura: asta rotante cromata nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in vetro nero.
 La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°.
 Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.
 Accensione e spegnimento tramite pulsante posto sulla base della lampada.
 Installazione, da interno su qualsiasi base piana rigida.
 FINITURE: CROMATO
 SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Photo © Manrico Dell'Agnola

BRILLAMENTI

75