

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	33	3800	600mA	IP65	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K
36	36	-	12V	IP65	DIFFUSA - 25° - 40°	-	RGB	- - -

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø 149 x 110mm	Accessorio Supporto
	Proiettore a led in alluminio, da appoggio a parete / soffitto / terra. Finitura anodizzato nero, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente/sabbiato di grosso spessore. Pressacavo in metallo, viene fornito con 50cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico o al modulo di pilotaggio se RGB. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in alluminio. Fissaggio tramite una / due viti non di nostra fornitura.		

Posizione e forare per tassello vite	Fissaggio corpo con viti di diametro massimo 8mm	Eseguire collegamento elettrico,	Orientare il faro e bloccare con viti m6

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA/600mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p>	<p>SOLO PER RGB a 12V Collegamento al modulo di pilotaggio</p>
	<p>(FACSIMILE)</p> <p>Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664</p>	<p>Negativo = rosso Negativo = blu Negativo = verde Positivo = nero</p>

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p>CE</p> <p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA-600mA corrente costante / Per RGB a 12V. Vedi alimentazione modulo di pilotaggio</p>	<p> Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
<p>HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)</p>	<p>Tel. 0439 310098</p>	<p>info@hiproject.it</p>	<p>www.brillamenti.it</p>	<p>CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255</p>