







N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑03 ↓01	3.6 6.3	330 742	350mA 350mA	IP40	DIFFUSA 20° - 35° - 50°	- -	- -	2700K 3000K 4000K 2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 60 x 60 x 240 mm	Base di fissaggio Ø60mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da sospensione a soffitto, doppia emissione. Finitura: verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 2m di cavo portante “trasparente” per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida per mezzo di un rosone, fissaggio tramite due viti a testa svasata di diametro max. 4 mm, non di nostra fornitura, adatte al supporto di fissaggio		
			
Determinare la lunghezza della sospensione e fissare il fermacavo avvitando la vite	Eeguire il collegamento elettrico	Fissare il rosone tramite viti diametro massimo 4mm.	

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)	Tel. 0439 310098	info@hiproject.it	www.brillamenti.it	CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255