BRILLAMENTI®
OFFICINA DELLA LUCE

# Cubetto Sospeso

## CU.NN.040.OTA.FI

| N° LED | W | Lm alla sorgente luminosa | A | | | R / V / B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 3.6 | 330 | 350mA | IP40 | 7° - 25° - 40° | - | - | 2700K 3000K 4000K |
| 01 | 6,3 | 742 | 500mA | IP40 | 20°- 35° - 50° | - | - | 2700K 3000K 4000K |

| Modello | Descrizione | Dimensioni 100 x 100 x 56mm | Base di fissaggio Ø80,5mm |
|---|---|---|---|
| | Corpo illuminante a led in alluminio a sospensione. Finitura verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 2m di cavo portante “trasparente” per il collegamento elettrico all’alimentatore posto remoto. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone. |  |  |
|  |  |  |
| Determinare la lunghezza della sospensione e fissare il fermacavo avvitando la vite | Eseguire il collegamento elettrico | Fissare il rosone tramite viti |

**Collegamento elettrico in serie 350mA/500mA SELV.**

**Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -**



**Connessione:**
Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

(FACSIMILE)

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l’alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

| CE | Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione) | CLASSE III Funzionamento con SELV | ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA/500mA corrente costante | Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche | Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia |
|---|---|---|---|---|---|


**HI Project Srl** *Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)* *Tel. 0439 310098* info@hiproject.it www.brillamenti.it *CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255*