

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K
07	8.4	770	350mA	IP40	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 100 x 100 x 56mm	Base di fissaggio Ø80,5mm
	Corpo illuminante a led in alluminio a sospensione. Finitura verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 2m di cavo portante "trasparente" per il collegamento elettrico all'alimentatore posto remoto. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti, non di nostra fornitura, con apposito rosone.		
Determinare la lunghezza della sospensione e fissare il fermacavo avvitando la vite		Eeguire il collegamento elettrico	Fissare il rosone tramite viti

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---