

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65 sulla sorgente luminosa	DIFFUSA	-	-	3000K

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni Ø25x300x1200mm</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Effettuare giunzioni stagne dentro scatola di derivazione</b>	<b>Fissare lampada con viti di diametro 6mm</b>
Lampada a led da appoggio a pavimento. Finitura: verniciata colore "bronzo" scuro, schermo diffusore in vetro soffiato colore ambra chiaro pulegoso (con bolle d'aria inglobate nello spessore del vetro). Viene fornita con un metro di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm. Fissaggio tramite 4 viti di diametro 6mm non di nostra fornitura.			

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo marrone + cavo blu -</b>	<b>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</b>
	Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---