

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Dimensioni Ø25x300x1200mm		
Descrizione		Effettuare giunzioni stagne dentro scatola di derivazione	Fissare lampada con viti
Lampada a led da appoggio a pavimento. Viene fornita con 2m di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno a pavimento su supporto rigido e stabile non inferiore alla misura di 150mmx150mm. Fissaggio tramite 4 viti non di nostra fornitura.			

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664	

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---