




N° LED (doppia emissione)	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑03 ↓03	7.2	660	350mA/24V	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 130x144x220mm
	Corpo illuminante a led in acciaio da appoggio a parete. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite quattro magneti.	



<p>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)</p>

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante / Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---