

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
14	16.8	1540	350mA / 24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 150 x 210x110mm
	Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio da appoggio a parete. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite viti non di nostra fornitura.	 150x210x90

Determinare la posizione della lampada. Eseguire i quattro fori diam.5 prof. 35mm corrispondenti ai fori di fissaggio della lampada. Inserire i tasselli ad espansione in dotazione dopo aver pulito accuratamente il foro. ATTENZIONE: Garantire la planarità dell'appoggio	Fissare la lampada alla parete assicurandosi della tenuta dei tasselli ad espansione.	Effettuare il collegamento elettrico. Per collegamenti elettrici stagni, usare il connettore IP68 in dotazione all'apparecchio.	Avvitare la struttura di copertura esterna avvitandola con le quattro viti in dotazione

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)
		Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante / Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---