



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	4	475	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	- 3000K -

Modello	Descrizione	Dimensioni 720x500x210mm
	<p>Corpo illuminante a led in ferro battuto da appoggio su pareti ad angolo di 90°, n°1 sorgente luminosa a led.</p> <p>Viene fornito con 1,5m di cavo per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da esterno su qualsiasi superficie angolare a 90° portante idonea a supportare un peso di Kg.10 a sbalzo.</p> <p>Fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.</p>	

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : **cavo ROSSO +** **cavo NERO -**

Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1



Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	--	---	---