

N° LED/m	W/m	W	Lm alla sorgente luminosa	Efficienza luminosa	Deviazione cromatica	CRI		IP40		R / V / B		
210	14,4	7,2	1000	140Lm W	SDCM 3	80	Non protetto contro l'ingresso di liquidi	Diffusa	-	-	-	2700K – 3000K – 4000K

\* I dati soprindicati si riferiscono ad una temperatura di 3000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 200x200x490mm	Asta 50x25x550mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a tavolo.                      Finitura: asta rotante in nichel cromo nero lucido con finiture verniciate di rosso, base di appoggio in cristallo nero. Schermo in policarbonato opale.                      La parte illuminante ruota sul proprio asse di 90°. Viene fornito con 1,5m di cavo completo di alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.                      Accensione e spegnimento tramite pulsante posto sulla base della lampada. Installazione, da interno su qualsiasi base piana rigida non inclinata.</p>		

	Conforme alle Direttive europee EMC – RoHs – REACH - Ecodesign		Non deve essere provvisto di messa a terra di protezione	NON DIMMERABILE	TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C +40°C		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	----------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Alimentazione**

**ALIMENTATORE A SPINA TIPO C**

**Presenza di corrente:  
220VAC 50Hz 1.5A  
Alimentatore :  
Output 24V 2.5A MAX.**



**AVVERTENZE E PRESCRIZIONI**

**ATTENZIONE!**

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le seguenti istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è, pertanto, necessario conservarle.

**AVVERTENZE:**

- All'atto dell'installazione e ogniqualvolta si intervenga sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata rimossa la tensione di alimentazione.
  - L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso.
- Hi. Project S.r.l. declina ogni responsabilità per i prodotti modificati o comunque manomessi. Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni responsabilità diretta e indiretta della ditta costruttrice oltre che le condizioni di garanzia.
- L'apparecchio è esente dal rischio di emissione fotobiologica, seguire le indicazioni della presente scheda.
  - Il prodotto è da considerarsi "contenitore" e non è soggetto a manutenzioni, la sorgente luminosa può essere sostituita solo dal costruttore.
- Per informazioni contattare Hi. Project S.r.l.
- Se il cavo flessibile di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito solo dal costruttore. Per informazioni contattare Hi. Project S.r.l.
  - Il prodotto al termine della sua vita, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche o riconsegnato al costruttore.

**CONDIZIONI DI GARANZIA:**

I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia copre esclusivamente i soli difetti di costruzione riconducibili al fabbricante. Non sono comprese nella garanzia tutte le attività necessarie affinché il prodotto giunga in porto franco presso la ditta costruttrice per la riparazione.

La garanzia decade se i malfunzionamenti sono dovuti a: uso improprio del prodotto, manomissioni, riparazioni non autorizzate da Hi. Project S.r.l., negligenza da parte dell'installatore, mancato rispetto dei dati di targa del prodotto, danneggiamenti dovuti a cause naturali quali fulmini o sbalzi di tensione, utilizzo di alimentatori o driver non approvati da Hi. Project S.r.l. e/o comunque non conformi alle normative tecniche che regolano il mercato europeo, danni causati da connessioni errate o con grado IP inferiore al prodotto acquistato, danni causati durante il trasporto (anche se il trasporto è organizzato da Hi. Project S.r.l. per conto del Cliente), altro che non sia espressamente e inequivocabilmente riferito a difettosità del prodotto stesso.

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO**

- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone neutro.
- Attenzione: non utilizzare detergenti aggressivi, alcool o solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della Hi. Project Srl.

L'azienda Hi. Project Srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non venga effettuata da personale qualificato e nel rispetto delle norme vigenti.

210 led/m  
14,4W/m 3000°K



NECTO GROUP SRL  
3SLEHFAWW10502E05



1 kWh/1000h

