

<b>N° LED</b>	<b>W</b>	<b>Lm</b> alla sorgente luminosa				<b>R / V / B</b>		
05	6	550	350mA	IP20	10° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Montaggio	Dimensioni 110 x 110 x 50mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio da incasso a soffitto. N°4 led montati su testine orientabili in tutte le direzioni di 20° in modo indipendente, n° 1 led centrale non orientabile. Finitura: verniciato nero, altri colori su richiesta. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite molle a torsione.</p>	<p>Foro di incasso 100 x 100mm</p>	<p>110x110x50</p>

<p><b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: cavo ROSSO + cavo NERO -</b></p>	<p><b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p>
--	---

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	---	---	---