



N° LED	W max	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	10,5	-	350mA	IP65	DIFFUSA -40°	-	RGB	- - -
01	6,3	742	350mA	IP65	20° - 35° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø110 x 60 mm	Cassa di fissaggio Ø110x91mm	Installazione		
	Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Finitura a vista inox satinato, schermo in policarbonato trasparente di grosso spessore. Installazione da esterno/interno a pavimento mediante apposita cassaforma, ingombro in profondità 91mm. Fissaggio tramite due viti adatte al supporto di ricevimento, non di nostra fornitura.					
				Posizionare e fissare la cassa a filo pavimento	Eseguire collegamento elettrico e fissare corpo con 2 viti	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Solo per RGB Collegamento a 350mA tramite modulo di pilotaggio	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	+ = rosso - = rosso/nero + = blu - = blu/nero + = verde - = verde/nero	(FACSIMILE)  Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664
ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.		

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante / Per RGB a 350mA. Vedi alimentazione modulo di pilotaggio	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)		Tel. 0439 310098	info@hiproject.it	www.brillamenti.it
CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255				