



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø28 x 13mm	Cassa di fissaggio Ø25X60mm	Foro di fissaggio Ø22mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Finitura: alluminio anodizzato grigio, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato opale. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio a pressione su diametro di alloggiamento 22mm, profondità minima 16mm.			 Foro Ø 22 mm

Eeguire foro Ø22mm	Effettuare il collegamento elettrico rispettando la polarità. Inserire in sede	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---