

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
12	5	355	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Descrizione: Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Finitura: anodizzato duro di colore grigio scuro, schermo in policarbonato sabbiato. Installazione da interno-esterno su qualsiasi superficie rigida tramite apposita cassaforma. Fissaggio con sistema "molla sfera" senza viti a vista.

Modello	Dimensioni 197x70x2mm	Cassa di fissaggio 173x80x58mm

Fissare cassa a filo muro finito. ATTENZIONE: LA CASSA NON DEVE RISULTARE RIENTRANTE DAL FILO MURO FINITO	Eeguire collegamento elettrico e con una leggera pressione inserire corpo nella cassa	Risultato finale

Collegamento elettrico in parallelo 24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Diagramma polare	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	Viewing angle, Ta=25°C	Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---