

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile, da appoggio a parete. Finitura: acciaio inox le parti rigide e nichel satinato la parte flessibile. Schermo: policarbonato trasparente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Placca di fissaggio rettangolare in acciaio inox 120mm x 75mm con interruttore incorporato. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida o su scatola porta frutto da incasso a tre moduli con interasse viti 83,5mm. Fissaggio tramite due viti a vista non di nostra fornitura.</p>	

Fissaggio scatola rettangolare tre moduli -interasse viti 83,5mm	Effettuare collegamento elettrico e fissare con due viti	Risultato Finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---