

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni
	Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a parete. Finitura: acciaio inox le parti rigide e nichel satinato la parte flessibile. Schermo: policarbonato trasparente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti a vista, adatte al supporto, non di nostra fornitura.	

Predisporre l'uscita dei cavi di alimentazione	Effettuare collegamento elettrico e fissare il corpo illuminante con due viti adatte al supporto	Risultato finale

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -</b>	<b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---