



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	220V	IP40	25°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox su asta flessibile da appoggio a tavolo.</p> <p>Finitura: acciaio inox le parti rigide e nichel satinato la parte flessibile.</p> <p>Schermo: policarbonato trasparente.</p> <p>Viene fornito con 1,5m di cavo completo di interruttore e alimentatore a spina per il collegamento alla rete elettrica.</p> <p>Installazione da interno in appoggio su qualsiasi superficie rigida piana non inclinata.</p>	<p>L flex = 400mm</p>

Alimentatore SELV a Spina europea a due poli, tensione di alimentazione 100V - 250V 50Hz

Alimentatore a Spina



Interruttore

<p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE II Non richiedono connessione con la messa a terra</p>	<p>ALIMENTAZIONE 100V -250V 50Hz Tramite alimentatore SELV remoto a spina con interruttore</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	---	---	---