

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP65	DIFFUSA			2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø63 x 63 mm	Cassa di fissaggio Ø40x100mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a pavimento, calpestabile, a luce radente, singola emissione. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno / interno a pavimento mediante apposite casseforme. Fissaggio a pressione tramite due OR (guarnizioni), ingombro in profondità 100mm.		

<b>CONSIGLIATO:</b> posizionare alle quote interessate dall'alloggiamento dei faretto un tubo di plastica di diam. 100mm	<b>CONSIGLIATO:</b> Tagliare il tubo sul piano di appoggio della pavimentazione	Eeguire la pavimentazione e forare Ø41-42mm il pavimento alla quota prestabilita	Inserire e incollare, con dell'adesivo adatto allo scopo, la cassaforma nel pavimento	Collegare il faretto all'impianto elettrico in modo stagno	Distendere un leggero velo d'olio nella cassaforma e inserire il faretto.

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -</b>	<b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---