N° LED	W/mt	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
060*	15	-	24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	- - -
140*	15	1800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K
128	23	3200	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

*Disponibile a doppia emissione

Modello	Descrizione	Dimensioni 42 x 26 x L mm
	Barra Led a Riccio da appoggio parete/soffitto, a singola o doppia emissione. Finitura: anodizzata di colore nero o grigio, schermo opale, semiopale o trasparente, terminali di chiusura in acciaio inox. Viene fornita con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Lunghezza massima della barra 2000 mm (misure di lunghezza maggiore su richiesta). Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida tramite apposite staffe a "L". Fissaggio per mezzo di due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.	

Montaggio	Fissaggio tramite Staffa ST.031.031 con viti Ø max. 3mm	Fissaggio tramite staffa ST.031.014 con viti Ø max. 3mm
	31x31x15	31x14x15

Collegamento elettrico in parallelo 24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	SOLO PER RGB a 24V Collegamento al modulo di pilotaggio	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	Negativo = rosso Negativo = blu Negativo = verde Positivo = nero	(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante Per RGB a 24V vedi alimentazione modulo di pilotaggio	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---