

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
14	16.8	1540	350 mA / 24V	IP65	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 150 x 110 x 210mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio e acciaio, da appoggio a parete, doppia emissione, schermo in policarbonato trasparente.</p> <p>Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno/esterno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite viti.</p>	<p>150x210x90</p>

<p>Determinare la posizione della lampada.</p> <p>Eseguire i quattro fori diam.5 prof. 35mm corrispondenti ai fori di fissaggio della lampada.</p> <p>Inserire i tasselli ad espansione in dotazione dopo aver pulito accuratamente il foro.</p> <p>ATTENZIONE: Garantire la planarità dell'appoggio</p>	<p>Fissare la lampada alla parete assicurandosi della tenuta dei tasselli ad espansione.</p>	<p>Effettuare il collegamento elettrico.</p> <p>Per collegamenti elettrici stagni, usare il connettore IP68 in dotazione all'apparecchio.</p> <p>ATTENZIONE: apparecchio alimentato 220V il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale esperto e qualificato</p>	<p>Avvitare la struttura di copertura esterna avvitandola con le quattro viti in dotazione</p>

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---