




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3,6	330	35 mA /12V(RGB) / 24V	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	3000K 4000K 6000K
07	8,4	770	350 mA / 24V	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø88 x108 mm	Base di fissaggio Ø63mm
	Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a soffitto, singola emissione, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida piana, fissaggio tramite due viti.		



Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---