

<b>N° LED</b>	<b>W</b>	<b>Lm ca</b>				<b>R / V / B</b>		
03	3.6	330	350Ma/12(solo RGB)/ 24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 72x15mm	Foro di fissaggio Ø64mm
	Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale. Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite anello elastico su diametro di alloggiamento 64mm profondità 15mm.		

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA</b> 	<b>Collegamento elettrico in parallelo 24V</b> 
--	--

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

<b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	<b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	<b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili	<b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---