

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
03	3.6	330	350 mA/12V(solo RGB)/24V	IP40	DIFFUSA 7° -25° - 40°	-	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 72x55mm	Foro di fissaggio Ø64mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 64mm profondità 55mm.</p>		

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA</p>	<p>Collegamento elettrico in parallelo 24V</p>
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

<p>CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p>III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p>M Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p>F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	--	--	--	---