

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.4	770	350 mA/24V	IP40	DIFFUSA 7° -25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 72x65mm	Foro di fissaggio Ø65mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm profondità 70mm.</p>		<p>Foro Ø 65 mm</p>

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

<p>CE</p> <p>Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p>III</p> <p>Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p>M</p> <p>Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p>F</p> <p>Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p>Made in Italy</p> <p>Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	---	---	---	--