

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.5	770	350 mA/24V	IP40	DIFFUSA 7° -25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 78x80mm	Foro di fissaggio Ø65mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 13 mm, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm profondità 90mm.</p>		<p>Foro Ø 65 mm</p>

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.	

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---