

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|------------|------|-----------------------|------------------|---|-------------------|
| N° LED | W | Lm ca | | | | R / V / B | | |
| 07 | 8.5 | 770 | 350 mA/24V | IP40 | DIFFUSA 7° -25° - 40° | - | - | 3000K 4000K 6000K |

| modello | descrizione | Dimensioni 72 x 72 x 80mm | Foro di fissaggio Ø65mm |
|---------|--|---------------------------|-------------------------|
| | <p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, punto luce arretrato di 13 mm, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm profondità 90mm.</p> | | <p>Foro Ø 65 mm</p> |

| Collegamento elettrico in serie 350mA | Collegamento elettrico in parallelo 24V |
|---|---|
| | |
| <p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>CE</p> <p>Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p> | <p>III</p> <p>Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p> | <p>M</p> <p>Idoneo ad essere inserito nei mobili</p> | <p>F</p> <p>Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p> | <p>Made in Italy</p> <p>Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p> |
|---|---|---|---|--|