

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------------------------|------|-----------------------|------------------|-----|-------------------|
| N° LED | W | Lm ca | | | | R / V / B | | |
| 03 | 3.6 | 330 | 350 mA/12V(solo RGB)/24V | IP40 | DIFFUSA 7° -25° - 40° | - | RGB | 3000K 4000K 6000K |

| modello | descrizione | Dimensioni 72 x 72 x 47mm | Foro di fissaggio Ø65mm |
|---------|---|---------------------------|-------------------------|
| | <p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm profondità 55mm.</p> | | |

| | |
|---|---|
| <p>Collegamento elettrico in serie 350mA</p> | <p>Collegamento elettrico in parallelo 24V</p> |
| <p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p> | <p>III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p> | <p>M Idoneo ad essere inserito nei mobili</p> | <p>F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p> | <p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p> |
|--|--|--|--|---|