

<b>N° LED</b>	<b>W</b>	<b>Lm ca</b>				<b>R / V / B</b>		
07	8.5	770	350 mA / 24V	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni 72 x 72 x 66mm	Foro di fissaggio Ø65mm	Foro di fissaggio con cassa su Cartongesso 80 x 80 mm	Foro di fissaggio su Muratura Ø80mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, foro di emissione della luce quadrato, schermo in policarbonato opale/trasparente.</p> <p>Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 65mm profondità 70mm.</p>		 Foro Ø 65 mm		

<p><b>Collegamento elettrico in serie 350mA</b></p>	<p><b>Collegamento elettrico in parallelo 24V</b></p>
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

<b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	<b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	<b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili	<b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente incombustibili	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---