

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.4	770	350 mA / 24V	IP40	DIFFUSA	-	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø124x170mm	Foro di fissaggio Ø56mm	Foro di fissaggio su Muratura Ø80mm
	Corpo illuminante a led in alluminio e vetro, da incasso a parete/soffitto, diffusore in vetro soffiato bianco opale. Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite molle a torsione su diametro di alloggiamento 55mm profondità 60mm.			

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.	

<b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	<b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	<b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili	<b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---