

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.4	770	350 mA / 24V	IP40	DIFFUSA	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø124x170mm	Fissaggio su Muratura vite svasata Ø3mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio e vetro, da sospensione a soffitto, diffusore in vetro soffiato bianco opale.</p> <p>Viene fornito con 2,5 m di cavo tripolare rivestito in tessuto di colore nero (rosso o grigio screziato) per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida tramite rosone, fissaggio tramite due viti.</p>		

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.	

CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)	III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra	M Idoneo ad essere inserito nei mobili	F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente incombustibili	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	--	--	---