N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
07	8.5	770	350 mA/24V	IP54	DIFFUSA 7° -25° - 40°	-	-	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø 60 x 120mm	Rosone di fissaggio Ø70mm
	<p>Proiettore a led in alluminio, da appoggio a parete/soffitto, schermo in policarbonato opale/trasparente. Viene fornito con 50 cm di cavo in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida mediante staffa in acciaio inox, fissaggio tramite una vite.</p>		

Collegamento elettrico in serie 350mA	Collegamento elettrico in parallelo 24V
<p>Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.</p>	

<p>CE Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p>III Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p>M Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p>F Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	--	--	--	---