

N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
01	4,8	400	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGB	3000K 4000K 6000K

modello	descrizione	Dimensioni Ø57 x 62 mm	Foro di fissaggio Ø 50mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio, da incasso a soffitto, proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della controcassa, schermo in policarbonato trasparente. Viene fornito con 25 cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione, da interno su qualsiasi superficie rigida, diametro di alloggiamento 50mm profondità 60mm. Montaggio a pressione tramite molla.</p>		<p>Foro Ø 50 mm</p>

**Collegamento elettrico in serie 350mA**

Prima di iniziare il collegamento togliere la tensione di rete ed eseguire tutti i collegamenti.

<p><b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 e alla direttiva 2002/95/CE (RoHS)</p>	<p><b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p><b>M</b> Idoneo ad essere inserito nei mobili</p>	<p><b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
<p><b>HI Project Srl</b> Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)</p>	<p>Tel. 0439 310098</p>	<p>commerciale@hiproject.it</p>	<p>www.brillamenti.it</p>	<p>CF, PI e n. isc. reg. imprese 00967030255.</p>