

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		RGB	2700K 3000K 4000K
03	3.6	330	350mA	IP40	DIFFUSA	-	RGB	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø30 x 70+L mm	Foro di fissaggio Ø40mm Cassa 37 x 100 x 15mm	Montaggio semplificato del corpo a vite
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a soffitto. Parte estetica in metacrilato trasparente lavorato a disegno. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su cartongesso, legno. Fissaggio tramite apposita cassaforma filettata.			
Eseguire foro Ø40mm	Inserire cassa	Fissare cassa con due viti	Assicurarsi che il tappo a protezione del foro sia correttamente posizionato e eseguire le necessarie finiture	Collegare cavi elettrici ed inserire il corpo luce ruotandolo in senso antiorario. MASSIMO 3 GIRI

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---