



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP40	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø48 x 41mm	Foro di fissaggio Ø35mm
	<p>Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°.</p> <p>Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida.</p> <p>Fissaggio tramite molle a torsione, ingombro in profondità 50mm.</p> <p>FINITURE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO / GRIGIO – GALVANIZZATO NICHEL – VERNICIATO RAL PERSONALIZZATO</p> <p>SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE</p>		

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA':</p> <p>Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p>
	<p>(FACSIMILE)</p>

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	--	---	---