




N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø88 x 58mm	Cassa di fissaggio Ø85 x 80mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a parete / soffitto, luce anti-abbaglio con emissione a 45°. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Finitura: anodizzata colore grigio argento, nickel satinato, altre finiture su richiesta. Schermo: policarbonato opale. Installazione da interno - esterno su qualsiasi superficie rigida mediante apposita cassaforma. Fissaggio a pressione tramite due guarnizioni OR, ingombro in profondità 80mm.		

		
Posizionare cassa a filo parete	Eeguire collegamento elettrico ed inserire corpo nella cassa	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE)  Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664
ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.	

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)	Tel. 0439 310098	info@hiproject.it	www.brillamenti.it	CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255