

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3,6	360	350mA	IP20	40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø75x80mm	Foro di fissaggio Ø38mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da incasso a filo soffitto. Proiezione dell'angolo della luce variabile regolando la profondità del corpo illuminante all'interno della cassaforma. Finitura anodizzata nera. Schermo: policarbonato trasparente. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno su apposita cassaforma da fissare tramite viti non di nostra fornitura, su legno o su cartongesso di spessore 13mm. Montaggio del corpo illuminante porta led a pressione.		 Foro Ø 38 mm

Individuare la posizione e forare Ø38mm	Fissare la cassaforma con delle viti adatte al supporto. Assicurarsi della presenza del tappo di plastica prima di iniziare le lavorazioni di finitura	Effettuare le finiture mantenendo pulito l'interno della cassaforma	Togliere il tappo di protezione ed effettuare il collegamento elettrico prestando attenzione alla polarità dei cavi	Inserire il faretto. Si raccomanda di ungere, con un filo di olio o di grasso neutro, l'interno della cassaforma prima di inserire il faretto. Posizionare il faretto con apposita pinza in dotazione

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHs, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---