

N° LED (doppia emissione)	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
67	9,5	1250	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 300x100x50mm	Supporto di fissaggio
	Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete. Finitura: verniciato "simil corten", altri colori a richiesta. Schermo in policarbonato opale. Viene fornito con due cavi da 25cm per il collegamento elettrico. Installazione da interno a parete su una superficie piana. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.	 300x100x50	

Posizionare ed eseguire foro per tassello	Inserire tassello e fissare supporto	Eeguire collegamento elettrico ed inserire il corpo	Fissare il corpo lampada nel supporto	Lavoro finito

Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + Cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	--	--	--	---