

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
168	14	1100	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione prodotto	Dimensioni Ø500mm x 70mm
	Corpo illuminante a led a doppia emissione da appoggio a parete. Diffusore in pietra lavorata di forma circolare. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare per il collegamento alla rete elettrica tramite alimentatore. Installazione da interno su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti testa svasata diametro max. 6mm su tasselli ad espansione tipo Fischer non di nostra fornitura. Finitura: pietra Beige di Trani finemente lavorata "Vibes Beige".	

Tracciare posizione viti	Eeguire fori per tasselli per viti testa svasata diam. massimo 6mm	Effettuare giunzioni elettriche e fissare supporto	Fissare pietra esterna tramite una breve rotazione	Fissare pietra testa tramite una breve rotazione	Fine installazione

<p>Collegamento elettrico in parallelo 24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p>
---	---

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	<p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante</p>	<p> Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	--	---	--	--	---